

























**Sanitair**

onderwerp

artikel *g ngnvt*

Vloeren/wanden duurzaam en waterbestendig	11.04.1.a				
Aansluiting vloeren/wanden waterdicht	11.04.1.b				
Toiletten met ventilatie op buitenlucht	11.04.2				
Reservoirs/leidingen tegen verwarming besch.	11.12.1				
Afstand tapp. drinkw./reservoir zo kort mog.	11.12.2				
Bij elk tappunt aangeven kwal. = normen drinkw	11.12.3				


VEROUDERDE  
VERSIJE





Smeltv. uit keramisch of gelijkw. materiaal	6.11.2.c					
Zonder aanrakingsgevaar kunnen vervangen	6.11.2.c					
Niet geaard > 50 V aardfoutcontrole	6.11.3.a					
Schakelborden goed toegankelijk	6.11.4.a					
Beschermd tegen water- en mech. schade	6.11.4.a					
Kabelinvoeren passend voor kabels	6.13.1					
Wandcontactdozen versch. bij versch, spann.	6.13.2					
Kabels moeilijk ontvlambaar	6.14.1					
Kabels waterdicht en oliebestendige mantel	6.14.1					
In verblijven andere typen mog.	6.14.1					
Kracht-/licht install. min. 1.5 mm <sup>2</sup>	6.14.2					
Metalen bewapening/mantels min. geaard	6.14.3					
Kabelbevestiging weinig trekbelasting	6.14.4					
Doorv. schotten/dekken niet beïnvloeden	6.14.5					
Verlichtingsarmaturen doelmatig afgeschermd						
Schakelbord nav. verlichting in stuurhuis	6.16.1					
Voeding via aparte kabel van hfd.schak.bord	6.16.1					


**Scheepsromp droge keuring**

*Onderwerp*

*artikel g ng nvt*

Roerkoning					
Schroefas					
Schroef					
Boegschroef					
Standpijpen					
Plaatdikte vlak en kimmen min. 3 mm	2.02.7				


VEROUDERDE  
VERSIJE







